



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Vetonit (Isover) KB-042 — насыпной минеральный утеплитель на основе кварца. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ненагружаемая теплозвукоизоляция стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок, чердачных перекрытий, скатной кровли и мансард при температуре изолируемых поверхностей от -60 °C до +200 °C.

- Возможность утепления труднодоступных мест и конструкций, имеющих профилированное металлическое основание.
- Отсутствие «мостиков холода».
- Высокая производительность монтажных работ по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
- Возможность монтажа дополнительного слоя изоляции без перерыва в эксплуатации здания.
- Безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность при температуре (283±2)K (10±2)°C, λ_{10} , не более	Вт/(м·K)	0,040	ГОСТ 31925-2011(EN 12667:2001)
Содержание органических веществ, не более	% по массе	9	ГОСТ 31430
Влажность, не более	% по массе	1	ГОСТ 17177
Средний диаметр волокна, не более	мкм	10	ГОСТ 17177
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244



УПАКОВКА

Единичные упаковки («УПК»)

Материал компрессионно сжат и упакован в термоусадочную пленку.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия.



При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Наименование материала	Геометрические размеры мата, мм*			Объем в упаковке, м ³
	Высота	Ширина	Длина	
KB-042	400	440	1000	1

* доступны другие размеры, уточняйте у специалистов компании

Размер минимальной партии, а так же сроки производства необходимо уточнять у производителя.



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**

**ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИСЬ
С ЭКСПЕРТОМ**



ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва • ул. Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
Горячая линия: 8 800 234 19 31 (звонок по России бесплатный)
vetonit.com