

Подвес анкерный Vetonit с тягой-петлей*
0,9 мм (60 x 27 мм) ТУ 25.11.23-027-56846022-2024, ТУ 25.11.23-028-56846022-2024

Описание продукции

Подвес анкерный Vetonit с тягой применяется для монтажа конструкций подвесных потолков с откосом от перекрытия 250–3000 мм. Изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодного штампования и клепки с фиксирующей пластиной, поэтому обеспечивает надежное крепление профилей Vetonit Ультра и Vetonit Стандарт к плитам перекрытий (для потолков). Является компонентом сертифицированных систем Vetonit.

Преимущества

- Обеспечивает надежное крепление конструкций потолков Vetonit к базовым перекрытиям.
- Обеспечивает откос от плит перекрытий от 250 до 3000 мм.
- Крепление анкерного подвеса к плите перекрытия осуществляется через тягу-петлю с помощью анкер-клина диаметром 6 мм.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Длина подвеса, мм	110
Длина тяги-петли, мм	250–3000
Ширина подвеса, мм	58
Толщина металла, мм	0,9
Группа горючести	НГ



Указания по применению

При применении металлических подвесов Vetonit следует руководствоваться утвержденными альбомами технических решений:

- «Альбом технических решений Vetonit. Подвесные потолки»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Звукоизолирующие системы для жилых, административных, промышленных и общественных зданий».

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Длина упаковки, мм	Ширина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Кол-во упаковок на палете, шт.
Подвес анкерный Vetonit (Gyproc) с тягой-петлей	370	240	110	100	90

* Приобретается отдельно, длина тяги-петли 250–3000 мм.