

Насыпная тепло-звукоизоляция Vetonit KB-041

ТУ 23.99.19-203-56846022-2024

Описание продукции

Насыпной минеральный утеплитель KB-041 является частью технологии насыпного утепления. Данная технология представляет собой процесс, при котором минеральная вата нагнетается в конструкцию при помощи специализированного оборудования, которое обеспечивает его качественный монтаж.

Область применения

Ненагружаемая теплозвукоизоляция:

- Перекрытий
- Полков по лагам
- Чердачных перекрытий
- Стен
- Перегородок
- Плоских кровельных конструкций из ЛСТК



Преимущества



Утепление труднодоступных мест
Применяется в местах с ограниченным доступом (чердаки с обилием коммуникаций и стропил).



Высокая скорость работ
По сравнению с другими теплоизоляционными материалами.



Нет мостиков холода
Монтаж без стыков и зазоров.



Доутепление без демонтажа
Возможность монтажа дополнительного слоя изоляции поверх существующего.



Экономия на доставке
Материал сжат в упаковке в 8 раз.



Экологичен
Безопасен для здоровья человека и окружающей среды.




Пожаробезопасен
Входит в группу негорючих материалов (НГ) по ГОСТ 30244-94.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Теплопроводность λ_D , Вт/(м·К), не более	0,041	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность λ_{10} , Вт/(м·К), не более	0,041	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Теплопроводность λ_A , Вт/(м·К), не более	0,044	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность λ_B , Вт/(м·К), не более	0,049	ГОСТ Р 59985-2022
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94

Насыпная тепло-звукоизоляция Vetonit KB-041

Варианты упаковок



мешок

400 × 360 × 840 мм

23 кг

*Размеры упаковки могут отличаться

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
www.vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте vetonit.com

**ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации