



vetonit floor 145

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

- Упрочняет и армирует стяжку
- Повышенная прочность на разрыв
- Высокая щелочестойкость



НАЗНАЧЕНИЕ

- Армирование стяжек при создании конструктива "плавающего" пола или стяжки на разделительном слое
- Для армирования наливных самонивелирующихся полов
- Для внутренних и наружных работ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Основа	стекловолокно
Содержание органических веществ (потери при прокаливании), не менее	10 %
Плотность сетки	145 г/м²
Размер ячейки	10 x 10 мм
Размеры рулона	50 м X 1 м
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, не менее (по основе)	2000 Н/50 мм
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, не менее (по утку)	2000 Н/50 мм
Относительное удлинение по основе и утку, не более	5 %

Фасовка: рулон 50 м. 36 рулонов в коробке.

Хранение: срок годности неограничен.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На поверхности пола укладывается тепло/звукоизоляционный материал или расстилается изолирующий материал (геотекстиль или ПЭ-пленка).

Сетка **vetonit floor 145** расстилается поверх уложенного материала (тепло/звукоизоляция или изолирующий материал).

Наливной пол, рекомендованный для создания «плавающего пола» или системы на изолирующем слое, затворяется по инструкции и выливается на подготовленное основание. Раствор наливного пола должен слегка затечь под сетку. Сетка располагается в нижнем слое уложенной стяжки.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN