


vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА VETONIT МАЯКИ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА




ГАРАНТИЯ
ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТИ
ЗАЛИВКИ



1 маячок
на 1м²



Снижают расход
материала



Удобны
для крепления
к полу



Не требуют удаления
после заливки



Информация о продукте

Технические характеристики

Цвет желтый
Высота 70 мм
Материал ПВХ
Расход 1–2 шт. на 1 м²

Фасовка

Пакет по 20 или 30 шт.

Хранение

Срок годности не ограничен.




Инструкция по применению

Преимущества

- Снижают расход материала за счет правильного контроля уровня пола.
- Миллиметровая шкала на маячках гарантирует высокую точность заливки.
- Удобны для крепления к полу благодаря клейкой ленте.
- Не требуют удаления после заливки.


Инструкция по применению

1




Найдите самую высокую точку пола с помощью лазерного уровня. Подрежьте по минимальной высоте и установите там первый маячок. Минимальная высота маячка не должна быть ниже минимально возможной толщины используемого материала.

2




Сделайте отметку на остальных маячках в соответствии с необходимым уровнем пола и подрежьте их по высоте.

3



Приклейте маячки к полу из расчета 1–2 маячка на 1 м².

4



Вылейте наливной пол на основание и разравняйте его вровень с маячком.

Удалять маячки из стяжки не требуется

ВАЖНО!

Перед установкой маяков поверхность пола должна быть тщательно очищена от грязи и пыли и прогрунтована **vetonit прим оптимус** или **vetonit МД16 суперконцентрат** в соответствии с инструкцией продукта.



подробнее
о **vetonit маяки**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ